Anti Schimmel Zusatz

Beschreibung
Schützt schon beim Renovieren vor Schimmel!
Zusatz für Dispersionsfarben, Kleister, Putz, Mörtel.
Auch zur Untergrundsanierung. Konzentrat!

Wirkung
Sofort- und Langzeitschutz vor Schimmel und mikrobiellem Befall. Zugabe zu wasserbasierenden Baustoffen zur Verhinderung von Schimmel-, Moos-, Pilz- und Algenbildung. Auch zur Sanierung von Untergründen vor Tapezier- und Malerarbeiten.

Einsatzbereich
Als Zusatz für Dispersionsfarben, Tapetenkleister, Spachtel- und Fugenmassen, Mörtel und Putz. Als Untergrundsanierung auf allen saugfähigen mineralischen Untergründen wie Putz, Gipskarton, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u. ä. anwendbar.

Die mit den o. a. Materialien bearbeiteten Flächen werden dauerhaft vor dem Befall mit Schimmel geschützt – besonders an Wärmebrücken und anderen Problembereichen mit ungünstigem Luftfeuchtigkeitsverhältnis.

Anwendung
Zur Untergrundsanierung:
250 ml Anti Schimmel Zusatz mit 5-7 Liter Wasser verdünnen. Befallene Stellen 2 x satt nass in nass einstreichen und vor der weiteren Behandlung vollständig durchtrocknen lassen.

Dispersionsfarben:
Pro 1 l Farbe 25 ml zugeben und gut verrühren.

Tapetenkleister:
Pro Packung Kleister 250 ml ins Ansatzwasser geben und einrühren.

Mörtel und Putz:
Pro 10 l Ansatzwasser 500 ml zugeben und umrühren. Dann wie gewohnt mischen.

Fugenmassen und Fugenzement:
Auf 5 kg Trockenmasse 125 ml Anti Schimmel Zusatz dem Ansatzwasser zugeben.

Bitte beachten
Immer vorher auf Produktverträglichkeit prüfen. Bei Dispersionsfarben vorher Probemenge ansetzen. Die ursprüngliche Konsistenz muss erhalten bleiben, Farbe darf nicht verdicken.

Technische Daten
- Dichte: 1,0 g/ml
- pH-Wert: 6,0-7,5
- Aussehen: klare Flüssigkeit
- Geruch: neutral

Verbrauch/Reichweite
- je nach verwendetem Material reicht 1 Liter für 40 Liter Farbe

Sicherheitshinweise
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sonstiges
Produkt fällt unter die Regelungen der Biozid Richtlinie 98/8/EG. BAuA-Rg.Nr.: N-32775
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 491

Verpackungseinheit
1000 ml-Flasche (4 Stck. im Karton)

Bestell-Nr. 390 385

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen zu überprüfen und abzustimmen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher auszuprobieren. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet.