

# KEMPEROL® 1K-PUR

Die unkomplizierte Abdichtung –  
direkt aus dem Gebinde zu verarbeiten



 **KEMPER**  
SYSTEM



Balkone, Terrassen und Flachdächer gehören zu den schadensträchtigsten Bauteilen. Sie sind häufig nicht dicht. Schon nach wenigen Jahren kann eindringende Feuchtigkeit eine Sanierung erfordern, um die Bausubstanz zu schützen. Die Lösung liegt in der richtigen Abdichtung.

**Besonders bei kleinen Flächen: wirtschaftlich durch einfache Handhabung.**

Vor allem, wenn es um die Detailabdichtung geht, haben Flüssigkunststoffe wie KEMPEROL® 1K-PUR unschlagbare Vorteile: Sie kommen in die kleinste Ecke, passen sich dem Untergrund an und besitzen nur eine geringe Aufbauhöhe. Deshalb muss auch nur eine geringe Flächenlast berücksichtigt werden.

Das einkomponentige KEMPEROL® 1K-PUR kommt direkt aus dem Gebinde zum Einsatz.



## Verarbeitung

- Untergrundvorbehandlung nach Grundierungsempfehlung
- KEMPEROL® 1K-PUR wird direkt aus dem Gebinde auf den Untergrund aufgebracht
- Das KEMPEROL® 120 Vlies wird eingelegt und mit einem Perlonroller angedrückt.
- KEMPEROL® 1K-PUR wird nachgelegt und das Vlies vollständig durchtränkt.
- Nach ca. 60 Minuten ist die Abdichtung regenfest
- Die Abdichtung wird durch eine zusätzliche Schutzlage mechanisch belastbar und begehrbar.

Bei Weiterbeschichtung mit KEMPERDUR® Deko, Deko 2K lösemittelfrei und Quarzbelag wird empfohlen, das Vlies in Kombination mit der Streifenarmierung auf Stoß zu verlegen.

KEMPEROL®-Produkte werden ausschließlich von eingeschulten Fachunternehmen verarbeitet.



KEMPEROL® 1K-PUR hat die Europäische Technische Zulassung und unterliegt darüber hinaus den ständigen Qualitätskontrollen durch die KEMPER SYSTEM Laboratorien.